



施工手順・
参考資料は
こちら

新設目地テープ

テープ
タイプ

新設
道路用

目地防草

新設コンクリート、アスファルト舗装の目地雑草予防テープです。 耐用年数：約3年



新設目地テープ

施工後



施工前



テープ接着



ゴムハンマーによる圧着

※既設現場及び凹凸が激しい現場では使用できません。

特
長

飛来種子活着防止

目地表面を覆い飛来種子の活着・繁茂を防止します。

景観性の向上

表面カラーが新設時に調和するグレータイプを使用することで、景観性を考慮。

補助材による効果の向上

専用プライマーを使用することで接着強度が向上。

材 質 ポリエステル織布ウレタン樹脂コーティング+アクリル樹脂

物 性	項 目		物 性 値	試 験 方 法
	質量 (g / m ²)		350 以上	JIS L 1908
	厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa {20gf / cm ² }		0.4 以上	JIS L 1908
	引張強さ (N / cm)	長手 方向	240 以上	JIS L 1908

規
格
・
材
料

品 名	規 格
新設目地テープ	10cm×50m
プライマー PR1-5L※	5ℓ / 缶 (約 150m 分)
プライマー PR1-15L※	15ℓ / 缶 (約 450m 分)

使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意ください。
※到着後4カ月以内に使用し、開封後は速やかに使い切ってください。



新設目地テープ



プライマーPR1-5L (左)
プライマーPR1-15L (右)